



Ангидрид фталевый технический марки А высший сорт

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Внешний вид	Чешуйки и порошок белого цвета
2	Массовая доля фталевого ангидрида, %, не менее	99,9
3	Температура кристаллизации, °С, не ниже	130,9
4	Содержание фталевой кислоты	Отсутствует
5	Массовая доля малеинового ангидрида, %, не более	0,05
6	В течение гарантийного срока для порошка и чешуек	20
7	Цветность расплавленного продукта после нагревания при 250°С в течение 90 минут, единицы Хазена, не более при выпуске	40
	В течение гарантийного срока	60
8	Массовая доля железа, %, не более	0,0002
9	Массовая доля золы, %, не более	0,002

Упаковка: мешки 25 кг, биг - бэги 1000 кг.

Применение: для изготовления пластификаторов (диалкилфталатов), в качестве исходного реагента (вместе с многоатомными спиртами) для синтеза полиэфирных смол и алкидных смол, в качестве замедлителя подвулканизации в производстве резинотехнических изделий и шин.

Кроме того, на основе фталевого ангидрида производят красители, лекарственные препараты, инсектициды, присадки к смазочным маслам, добавки для авиационного топлива.

Гарантийный срок: 6 месяцев со дня изготовления.